MPFX, MPTX, MRSX

Nouveau concept de filtre

MY CLEAN

PASSION TO PERFORM

MP FILTRI®

Augmentez la durée de vie et les performances de vos machines en utilisant uniquement nos pièces de rechange d'origine !

- **Protège la machine de toute éventuelle mauvaise utilisation causée par le montage de pièces non originales**
- **Augmente la fiabilité de la machine**
- **Contribue à l'augmentation des niveaux de PERFORMANCES et de PROFITS pour les OEM**

La fonction hydraulique des machines représente la valeur de la machine !

SAVEZ-VOUS COMBIEN D'ÉLÉMENTS FILTRANTS VENDEZ-VOUS POUR VOS MACHINES CHAQUE ANNÉE ?

SAVEZ-VOUS COMBIEN D'ÉLÉMENTS FILTRANTS SONT REMPLACÉS DANS VOS MACHINES CHAQUE ANNÉE ?

CONNAISSEZ-VOUS LA DURÉE DE VIE DE VOS MACHINES ?

L'élément filtrant est le composant à remplacer dans vos machines hydrauliques pour maintenir leur productivité !

Les produits identifiés comme MPFX, MPLX, MPTX, MFBX, MFX, MRSX, RSX, SFEX, RFEX, LFEX et FEX sont protégés par un ou plusieurs des brevets suivants:

- **Italie Brevet n° 102014902261205**
- **Europe Brevet n° 16181725.9**
- **Canada Brevet n° 2,937,258**
- **USA Brevet n° 15/224,337**

The concept

MY CLEAN

MPFX - MPTX - MRSX

Filtres Retour et Aspiration/Retour montés en sommet de réservoir spécialement étudiés pour tous les systèmes hydrauliques mobiles des engins de BTP ou de levage/manutention

Coupelle d'élément filtrant *EXCLUSIVE* à forme polygonale avec joint spécifique.

Cuve avec empreinte polygonale *UNIQUE*.

La plupart des pannes sur les systèmes hydrauliques sont directement liées à la pollution solide des fluides

La pollution solide dans les fluides est la cause directe d'environ **70% à 90%** des pannes sur les systèmes hydrauliques et de lubrification.

Selon une étude ménée par le docteur E.Rabiniwicz de le Massachusetts Institute of Technology - M.I.T. Boston (US), la présence de particules solides dans les fluides hydrauliques est le facteur le plus important qui détermine la fiabilité et la durée de vie des circuits hydrauliques.

MPFX

Filtres Retour

- Pression maximale de service 8 bar (116 psi)
- Débit jusqu'à 900 l/min (238 gpm), flux d'huile de l'extérieur vers l'intérieur
- Élément filtrant en microfibre, avec filtration absolue en accord avec la méthode de TEST MULTIPASS - ISO 16889
- Élément filtrant en papier avec filtration nominale en accord avec la norme ISO 2943
- Indicateur de colmatage visuel/électrique (en option)
- Autres accessoires disponibles: tubes plongeurs, diffuseurs pour améliorer l'écoulement de l'huile et orifices de raccordement multiples de tailles différentes

Toutes les fonctions et caractéristiques techniques de la gamme MPFX sont entièrement équivalentes à celles de la gamme MPF standard.

	Longueur Standard			
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
030	•	•		
100-104-110	•	•	•	•
181-182-184	•	•		
191-192-194		•		
400-410-450-451	•	•	•	
750	•			

MPTX

Filtres Retour

- Pression maximale de service 8 bar (116 psi)
- Débit jusqu'à 300 l/min (79 gpm), flux d'huile de l'extérieur vers l'intérieur
- Élément filtrant en microfibre, avec filtration absolue en accord avec la méthode de TEST MULTIPASS - ISO 16889
- Élément filtrant en papier avec filtration nominale en accord avec la norme ISO 2943
- Remplacement des éléments filtrants possible sans outillage spécifique
- Indicateur de colmatage visuel/éléctrique disponible comme accessoire (en option)
- Autres accessoires disponibles: tubes plongeurs, diffuseurs pour améliorer l'écoulement de l'huile et orifices de raccordement multiples de tailles différentes

Toutes les fonctions et caractéristiques techniques de la gamme MPTX sont entièrement équivalentes à celles de la gamme MPT standard.

	Longueur Standard			
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
025-027	•	•	•	
110-114-116-120	•	•	•	•

MRSX

Filtres Aspiration/Retour

- Pression maximale de service 10 bar (145 psi)
- Débit jusqu'à 250 l/min (66 gpm), flux d'huile de l'extérieur vers l'intérieur
- Élément filtrant en microfibre, avec filtration absolue en accord avec la méthode de TEST MULTIPASS - ISO 16889
- Particulièrement adapté pour les machines avec transmission hydrostatique

	Longueur Standard			
Taille	**1**	**2**	**3**	**4**
116	•	•		
165-166	•	•	•	

Options de Personnalisation

CONCEPTION STANDARD

TAILLE STANDARD



CONCEPTIONS PERSONNALISÉES

TAILLE SPÉCIALE



FORME ET TAILLE SPÉCIALES



ENVELOPPE EXTERNE MARQUÉE

MOTIF STANDARD

MOTIFS PERSONNALISÉS

MOTIFS PERSONNALISÉS

RÉSEAU INTERNATIONAL

SIÈGE SOCIAL

10 SUCCURSALES

PLUS DE 100 DISTRIBUTEURS

Allemagne
France
États-Unis
Fédération de Russie
Chine
Royaume-Uni
Inde
Canada
Singapour
Emirats Arabes Unis

PASSION TO PERFORM