


ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIR

ACCESSOIRES



PASSION TO PERFORM






UN LEADER MONDIAL DANS LE DOMAINE DE L'EQUIPEMENT DE FILTRATION HYDRAULIQUE.

Notre entreprise a vu le jour en 1964, lorsque Bruno Pasotto a décidé de tenter de répondre aux demandes d'un marché qui ne demandait qu'à être exploré, prenant en compte les études, le design, le développement, la production et le marketing d'une vaste gamme de filtres pour des équipements hydrauliques, capables de satisfaire les besoins des fabricants dans tous les domaines. La qualité de nos produits, notre solide compétitivité face aux principaux fabricants internationaux, ainsi que notre perpétuel investissement dans la R&D nous ont permis d'acquérir le statut de leader mondial de la filtration pour systèmes hydrauliques. Fort de notre présence de plus de 50 ans, nous avons joué un rôle décisif dans la définition de notre secteur d'activité, contrôlant entièrement notre chaîne de production, surveillant toutes les procédures de fabrication afin de garantir une qualité supérieure et de fournir des solutions concrètes tout en s'adaptant aux évolutions rapides du marché et des besoins clients.

LEADER SUR LE MARCHÉ



Notre travail est basé sur une ingénieuse interaction entre une technologie avancée et un savoir-faire unique, **en customisant les produits selon les demandes spécifiques du marché**, en se focalisant avant tout sur l'innovation et la qualité. Nous suivons toutes les étapes de la fabrication de chaque produit dans le but de satisfaire les attentes de nos clients.



Notre philosophie orientée clients nous permet de satisfaire **rapidement** leurs demandes avec des **produits personnalisés**, rendant ainsi **notre entreprise dynamique et flexible**.

La possibilité de pouvoir contrôler et surveiller l'ensemble du processus de production est essentielle pour que nous puissions garantir la qualité de nos produits.

PRÉSENCE **À TRAVERS LE MONDE**

Grâce à nos filiales étrangères, la grande diversité des produits proposés nous permet de faire face efficacement à une concurrence internationale, mais également de maintenir une présence constante à l'échelle locale.

Le groupe englobe **9** filiales



TECNOLOGIE

Notre **quête permanente de l'excellence dans la qualité et l'innovation technologique** nous amène à offrir les meilleures solutions et applications possibles dans plusieurs domaines tels que l'industrie générale, les bancs d'essais, la lubrification, l'industrie lourde, les énergies renouvelables, l'ingénierie navale et off-shore, l'aéronautiques, les technologies émergentes et enfin les machines mobiles (tracteurs, excavatrices, pompes à béton, plateformes etc.) la construction navale, l'ingénierie offshore, les systèmes aéronautiques, les technologies émergentes et les équipements mobiles (c'est-à-dire les tracteurs, excavatrices, pompes à béton, plateformes).



ET PRODUCTION

Grâce à notre haut niveau d'expertise technologique, **nous pouvons entièrement compter sur nos propres ressources, sans avoir recours à des fournisseurs externes.** Cela nous permet de satisfaire un nombre grandissant de demandes clients, tout en exploitant nos machines et équipements en constante amélioration, qui grâce à leur **fonctionnement automatisé**, sont capables de fonctionner **24h/24h**.





FILTRES D'ASPIRATION

Débits d'huile jusqu'à 875 l/min

Montage:

- Immérgé dans le réservoir
- En ligne
- Semi immergé avec vanne d'obturation
- Semi immergé sans vanne d'obturation

FILTRES RETOUR

Débits d'huile jusqu'à 3000 l/min

Pression jusqu'à 20 bar

Montage:

- En ligne
- Sommet de réservoir
- In single and duplex designs

FILTRES DE RETOUR / ASPIRATION

Débits d'huile jusqu'à 300 l/min

Pression jusqu'à 80 bar

Montage:

- En ligne
- Sommet de réservoir

FILTRES SPIN-ON

Débits d'huile jusqu'à 365 l/min

Pression jusqu'à 35 bar

Montage:

- En ligne
- Sommet de réservoir

FILTRES BASSE ET MOYENNE PRESSION

Débits d'huile jusqu'à 3000 l/min

Pression jusqu'à 80 bar

Montage:

- En ligne
- Montage sur bloc en parallèles
- En version simple et double

FILTRES HAUTE PRESSION

Débits d'huile jusqu'à 750 l/min

Pression de 110 bar à 560 bar

Montage:

- En ligne
- Montage sur bloc
- En version simple et double

GAMME DE PRODUITS

MP Filtri offre une vaste gamme de produits à destination de toutes les entreprises travaillant dans le secteur de l'hydraulique.

Cette offre comprend des filtres (filtres à l'aspiration, au retour, aspiration/retour, spin-on, basse et haute pression, haute pression en acier inoxydable) ainsi que des composants structurels pour des ensembles moteur/pompe (lanternes, accouplements, anneaux d'amortissement pieds support), mais aussi réservoir en aluminium et trappe de visite.

Nous avons toutes les compétences et solutions requises pour répondre aux exigences du marché actuel en matière de contrôle de contamination des fluides.

Les groupes de filtration mobiles et leur gamme complète d'accessoires nous permettent de proposer des solutions complètes pour les opérations de maintenance des systèmes hydrauliques.



FILTRES HAUTE PRESSION EN ACIER INOXYDABLE

Débits d'huile jusqu'à 125 l/min
Pression de 320 bar à 1000 bar

Mounting:

- En ligne
- Montage sur bloc
- En version simple et double



CONTROLE DES FLUIDES

- Compteurs de particules en ligne
- Unité d'échantillonnage
- Etalonnage complet selon les normes ISO applicables
- Différentes versions pour tous types de fluides et de protocoles de communication



GROUPES DE FILTRATIONS MOBILES

Débits d'huile de 15 l/min à 200 l/min



TRANSMISSION DE PUISSANCE


- Lanternes en aluminium pour moteurs de 0,12 kW à 400 kW
- Accouplements en aluminium, Fonte et Acier
- Anneaux amortisseur
- Pied support
- Réservoir en aluminium
- Trappes de visite



ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIR

- Bouchons de remplissage d'huile et de filtration d'air
- Indicateurs de niveau visuels et électriques
- Sélecteurs pour manomètres
- Colliers de fixation
- Manomètres

ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIR



1	page	INTRODUCTION
1		SOCIÉTÉ
6		GAMME DE PRODUITS

10	page	CRÉPINES
13		STR & MPA - MPM Filtre d'aspiration immergé, avec bypass ou colonne magnétique

20	page	BOUCHONS DE REMPLISSAGE ET DE FILTRATION D'AIR
23		SAP 054-075 - SA Filtre à air
29		SAW 115 Filtres Dessiccateurs pour le contrôle de l'humidité
33		SCS Filtres à air métalliques avec élément filtrant remplaçable
39		SME 1 - SMF 1 - SML 1 Embase inclinée pour bouchons de remplissage et de filtration d'air
45		TA 46 - TAP 50 - SAP 50 Bouchon remplissage et filtre à air jusqu'à 200 l/min
53		TA 80 Bouchon remplissage et filtre à air en acier jusqu'à 550 l/min
57		TAP 90 Bouchon remplissage et filtre à air en polyamide jusqu'à 550 l/min
63		TAP 114 Bouchon remplissage et filtre à air en polyamide jusqu'à 1600 l/min
67		TAP 115 & SAP 115 Bouchon remplissage et filtre à air en polyamide jusqu'à 3000 l/min

72	page	BOUCHONS DE REMPLISSAGE ET DE VIDANGE
75		TC 50 Bouchon remplissage en polyamide
79		TKT - TSD - TKM Bouchons remplissage / vidange

86	page	INDICATEURS DE NIVEAU D'HUILE VISUEL
89		LCP - LCC Indicateur visuel niveau huile - forme ronde
95		LVA - LVU Indicateur visuel niveau huile - forme vertical

100	page	INDICATEURS DE NIVEAU D'HUILE ÉLECTRIQUES
103		LEN - LEG - LET - LEM - LEU Indicateur de niveau d'huile électromagnétique
115		LVK Indicateur de niveau d'huile visuel et électromagnétique

120	page	ACCESSOIRES
123		EM1 Exclusion du manometre
129		SVM Selecteur de manometre
133		FTA - FTR Traversées de cloison pour réservoir
137		MULTIFIT SFT Colliers de fixation pour tuyauterie
143		OB Trappes de visite
149		SE10LT Réservoir Aluminium

Les vannes d'isolation pour manomètres EM1 & SVM sont conçues pour protéger les manomètres contre les pics de pressions lorsqu'aucune mesure de pression n'est nécessaire.

Les traversées de cloison FTA/FTR permettent de fixer les conduites d'aspiration et de retour sur le couvercle du réservoir.

Les colliers MULTIFIX permettent d'installer rapidement, facilement et surtout à moindre coûts, différentes conduites rigides de types et diamètres variés.

TRAPPES DE VISITE pour faciliter la maintenance des réservoirs d'huile des groupes hydrauliques sans devoir démonter toute l'installation.

RESERVOIRS ALUMINIUM d'une capacité de 10 litres permettant le montage d'une centrale hydraulique compact.

Accessoires



EM1	page 123
SVM	129
FTA - FTR	133
MULTIFIX SFT	137
OB	143
SE10LT	149

Série EM1

Exclusion du manomètre



EM1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Données techniques

Accessoires

Exclusion du manomètre

Les vannes d'isolation pour manomètres sont conçues pour protéger les manomètres contre les pics de pression lorsqu'aucune mesure de pression n'est nécessaire. Si le sélecteur est commuté sur la position fermée après chaque relevé, le manomètre est dépressurisé via l'orifice T raccordé au réservoir.

Consignes de service:

- Bouton non actionné: manomètre isolé
- Bouton actionné: relevé de pression au manomètre
- Bouton actionné et tourné (soit à gauche, soit à droite): le bouton reste en position et le manomètre mesure la pression en continu.
- Pour isoler le manomètre de la mesure de pression, tourner le bouton jusqu'à son retour en position relâchée

Matériaux A-B

- Corps: Fonte
- Axe: Acier
- Joints: NBR, FPM
- Bouton: Polyamide
- Circlip d'arrêt: Acier
- Ressort: Acier
- Plaque signalétique: Aluminium
- Écrou-vis: Acier galvanisé

Matériaux C

- Corps: Fonte
- Axe: Acier
- Joints: NBR, FPM
- Bouton: Polyamide
- Circlip d'arrêt: Acier
- Ressort: Acier
- Plaque signalétique: Aluminium
- Écrou-vis: Acier galvanisé
- Bouchon: Acier bruni

Pression de service

400 bar

Température

De -25 °C à +100 °C

Poids

EM1 version A 0.41 kg
EM1 version B 0.44 kg
EM1 version C 1.00 kg




Codification pour commande

EXCLUSION DU MANOMETRE



Types	Exemple de config.: EM1 A G2 A P01				
EM1					
Version					
A	Raccords filetés, montage sur panneau avec un écrou hexagonal				
B	Raccords filetés, montage sur panneau avec des vis				
C	Bloc / raccords filetés, montage sur panneau avec des vis				
Raccordement					
G1	G 1/4"				
G2	1/4" NPT				
G3	SAE 5 - 1/2" - 20 UNF				
Joints					
A	NBR				
V	FPM				
Modèle					
P01	Standard MP Filtri				
Pxx	Personnalisé				

EM1

version A




Implantation sur le support




EM1

version B







Implantation sur le support




EM1

version C



Implantation sur le support



Série SVM

Selecteur de manometre



SVM INFORMATIONS GÉNÉRALES

Données techniques

Accessoires

Selecteur de manomètre

Les vannes d'isolation pour manomètres sont conçues pour protéger les manomètres contre les pics de pression lorsqu'aucune mesure de pression n'est nécessaire. Si le sélecteur est commuté sur la position fermée après chaque relevé, le manomètre est dépressurisé via l'orifice T raccordé au réservoir.

Consignes de service:

- Bouton non actionné: manomètre isolé
- Bouton actionné: relevé de pression au manomètre
- Bouton actionné et tourné: le bouton reste en position et le manomètre mesure la pression en continu
- Pour isoler le manomètre de la mesure de pression, tourner le bouton jusqu'à son retour en position relâchée until it returns to the not pressed position.

Matériaux

- Corps: Fonte
- Axe: Acier
- Joints: NBR, FPM
- Couvercle: Aluminium anodisé
- Bride: Aluminium anodisé
- Bouton: Polyamide
- Bague: Polyamide
- Écrou-vis: Acier galvanisé, acier phosphaté
- Goupille: Acier

Pression de service

400 bar

Température

De -25 °C à +100 °C

Poids

SVM version 3 1.547 kg
SVM version 6 1.507 kg



Codification pour commande

VANNE D'ISOLATION POUR MANOMÈTRES COMPLET

Types et tailles

SVM

Exemple de config.: SVM 3 G1 A P01

Version

3 3 raccords pression

6 6 raccords pression

Raccordement

G1 G 1/4"

G2 1/4" NPT

G3 SAE 5 - 1/2" - 20 UNF

Joints

A NBR


V FPM

Modèle


P01 Standard MP Filtri

Pxx Personnalisé


SVM
version 3




SVM
version 6





Montage externe



Montage interne



Implantation sur le support



Série FTA -FTR

Traversées de cloison pour réservoir



FTA - FTR INFORMATIONS GÉNÉRALES

Données techniques

Accessoires

Traversées de cloison pour réservoir

Les traversées de cloison FT permettent de fixer les conduites d'aspiration et de retour sur le couvercle du réservoir.
L'installation d'un insert souple permet de séparer les conduites.
Les conduites rigides ainsi que les flexibles peuvent être séparés des parois de réservoir afin d'absorber les vibrations et de réduire les émissions acoustiques.

Température

De -25 °C à +100 °C

Matériaux


- Bride: Acier galvanisé
- Joint de bride: Fibre inorganique
- Joint de tube: NBR
- Vis: Acier galvanisé

Poids FTA

FTA 1215	0.590 kg
FTA 1620	0.570 kg
FTA 2225	0.550 kg
FTA 2630	0.530 kg
FTA 3235	0.500 kg
FTA 3842	0.520 kg
FTA 4850	0.920 kg
FTA 6061	0.900 kg
FTA 7577	0.860 kg
FTA 8789	0.830 kg

Poids FTR

FTR 0610	0.450 kg
FTR 1215	0.430 kg
FTR 1620	0.400 kg
FTR 2225	0.100 kg
FTR 2630	0.103 kg
FTR 3235	0.980 kg
FTR 3842	0.950 kg
FTR 4850	0.900 kg
FTR 6061	0.850 kg




Codification pour commande

TRAVERSÉE DE CLOISON COMPLET


Série		Exemple de config.:																																								
FTA	FTR	FTA	2630	G	A	P01																																				
Taille <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FTA</th> <th>FTR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0610</td><td>Conduite Ø06 ÷ 10 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>1215</td><td>Conduite Ø12 ÷ 15 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>1620</td><td>Conduite Ø16 ÷ 20 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>2225</td><td>Conduite Ø22 ÷ 25 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>2630</td><td>Conduite Ø26 ÷ 30 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>3235</td><td>Conduite Ø32 ÷ 35 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>3842</td><td>Conduite Ø38 ÷ 42 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>4850</td><td>Conduite Ø48 ÷ 50 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>6061</td><td>Conduite Ø60 ÷ 61 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>7577</td><td>Conduite Ø75 ÷ 77 mm</td><td>•</td></tr> <tr><td>8789</td><td>Conduite Ø87 ÷ 89 mm</td><td>•</td></tr> </tbody> </table>			FTA	FTR	0610	Conduite Ø06 ÷ 10 mm	•	1215	Conduite Ø12 ÷ 15 mm	•	1620	Conduite Ø16 ÷ 20 mm	•	2225	Conduite Ø22 ÷ 25 mm	•	2630	Conduite Ø26 ÷ 30 mm	•	3235	Conduite Ø32 ÷ 35 mm	•	3842	Conduite Ø38 ÷ 42 mm	•	4850	Conduite Ø48 ÷ 50 mm	•	6061	Conduite Ø60 ÷ 61 mm	•	7577	Conduite Ø75 ÷ 77 mm	•	8789	Conduite Ø87 ÷ 89 mm	•					
	FTA	FTR																																								
0610	Conduite Ø06 ÷ 10 mm	•																																								
1215	Conduite Ø12 ÷ 15 mm	•																																								
1620	Conduite Ø16 ÷ 20 mm	•																																								
2225	Conduite Ø22 ÷ 25 mm	•																																								
2630	Conduite Ø26 ÷ 30 mm	•																																								
3235	Conduite Ø32 ÷ 35 mm	•																																								
3842	Conduite Ø38 ÷ 42 mm	•																																								
4850	Conduite Ø48 ÷ 50 mm	•																																								
6061	Conduite Ø60 ÷ 61 mm	•																																								
7577	Conduite Ø75 ÷ 77 mm	•																																								
8789	Conduite Ø87 ÷ 89 mm	•																																								
Joints de bride <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FTA</th> <th>FTR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>G</td><td>Fibres inorganique</td><td>•</td></tr> <tr><td>O</td><td>Sans joint</td><td>•</td></tr> </tbody> </table>			FTA	FTR	G	Fibres inorganique	•	O	Sans joint	•																																
	FTA	FTR																																								
G	Fibres inorganique	•																																								
O	Sans joint	•																																								
Joints de conduite <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>NBR</td></tr> </tbody> </table>				A	NBR																																					
A	NBR																																									
Modèle <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>P01</td><td>Standard MP Filtri</td></tr> <tr><td>Pxx</td><td>Personnalisé</td></tr> </tbody> </table>				P01	Standard MP Filtri	Pxx	Personnalisé																																			
P01	Standard MP Filtri																																									
Pxx	Personnalisé																																									

FTA



Taille	ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	I [mm]	J [mm]
	min	max				
1215	12	15	140	134	85	108±1
1620	16	20				
2225	22	25				
2630	26	30				
3235	32	35				
3842	38	42	190	184	130	159±4
4850	48	50				
6061	60	61				
7577	75	77				
8789	87	89				

FTR



Taille	ØA [mm]	B [mm]	ØC [mm]	I [mm]
	min	max		
0610	6	10	71	40
1215	12	15		
1620	16	20		
2225	22	25	121	84
2630	26	30		
3235	32	35		
3842	38	42		
4850	48	50		
6061	60	61		

Série MULTIFIX SFT

Colliers de fixation



Données techniques

Accessoires

Colliers de fixation

Les colliers de fixation MULTIFIX sont particulièrement adaptés lorsque la fixation des conduites exige une grande précision. Ces colliers permettent d'installer rapidement, facilement et surtout à moindre coût, différentes conduites de types et diamètres variés.

Les colliers MULTIFIX soutiennent, guident et absorbent les impacts et vibrations, protègent les conduites et rendent inutiles les systèmes de montage complexes et lourds composés de brides de serrage.

Une disposition claire facilite la maintenance et permet des économies de coûts d'exploitation considérables. Elle permet aussi une conception visuelle intuitive de l'installation, qui peut être assemblée facilement sans connaissances techniques spécifiques.

Matériaux

- Paire de colliers: Acier galvanisé
- Douilles: NBR
- Entretoises: Acier
- Goujons: Acier
- Vis: Acier
- Pieds support et vis: Acier

Poids

SFT 38 1	0.050 kg
SFT 51 1	0.100 kg
SFT 78 1	0.570 kg

Température

De -25 °C à +100 °C




Codification pour commande

COLLIERS DE FIXATION COMPLET

Série	Exemple de config.: SFT 51 19 P01			
SFT				
Taille				
38	Hauteur 38 mm - 1 1/2"			
51	Hauteur 51 mm - 2"			
78	Hauteur 78 mm - 3"			
Nombre de tuyauteries	38	51	78	
1	Conduite simple	•	•	•
16	16 tuyauteries			•
19	19 tuyauteries		•	
26	26 tuyauteries	•		
Modèle				
P01	Standard MP Filtri			
Pxx	Personnalisé			


SFT

Conduite simple



SFT


Conduite multiple



Taille	A [mm]	ØD [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
38	25	8.7	38	38.1	15	34	56	982
51	25	8.7	51	50.8	21	46	66	956
78	41	11.1	78	76.2	35	73	95	1213

SFT MULTIFIX

Assemblage



Codification pour commande

DOUILLE EN CAOUTCHOUC


Exemple de config.: **B** **51** **1820**

Série
B Douille en caoutchouc

Taille
38
51
78

Diametre du tube	38	51	78
6 Conduite Ø6 mm	•	•	
8 Conduite Ø8 mm	•	•	•
10 Conduite Ø10 mm - 1/8"	•	•	•
1214 Conduite Ø12 ÷ 14 mm - 1/4"	•	•	•
1516 Conduite Ø15 ÷ 16 mm - 3/8"	•	•	•
1820 Conduite Ø18 ÷ 20 mm - 1/2"	•	•	•
22 Conduite Ø22 mm - 5/8"		•	•
25 Conduite Ø25 mm - 3/4"		•	•
28 Conduite Ø28 mm		•	
2830 Conduite Ø28 ÷ 30 mm - 7/8"			•
33 Conduite Ø33 mm - 1"			•
3538 Conduite Ø35 ÷ 38 mm - 1 1/8"			•
42 Conduite Ø42 mm - 1 1/4"			•
50 Conduite Ø50 mm			•

Dimensions



Taille	A [mm]	ØB [mm]
38	31	25
51	31	38
78	45	59

Diametre du tube	ØD [mm]	Ø nom. tuyauterie [pouce]
6	6	-
8	8	-
10	10	1/8"
1214	12÷14	1/4"
1516	15÷16	3/8"
1820	18÷20	1/2"
22	22	5/8"
25	25	3/4"
28	28	-
2830	28÷30	7/8"
33	33	1"
3538	35÷38	1 1/8"
42	42	1 1/4"
50	50	-

ENTRETOISE D

Exemple de config.: D 51 M

Série

D Entretoise

Taille

38


51

78

Vis

M Métrique

U UNC



Taille	Vis [mm]	D [mm]	H [mm]	A/F [mm]
38	M	M8	33	11
	U	5/16" UNC		
51	M	M8	46	11
	U	5/16" UNC		
78	M	M10	72	13
	U	3/8" UNC		

GOUJON P

Exemple de config.: P 3851 M

Série

P Goujon

Taille


38 - 51

78

Vis

M Métrique

U UNC



Taille	Vis [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]
38 - 51	M	M8	32	21
	U	5/16" UNC		
78	M	M10	38	22
	U	3/8" UNC		

VIS À TÊTE HEXAGONALE V

Exemple de config.: V 3851 M

Série

V Vis à tête hexagonale

Taille


38 - 51

78

Vis

M Métrique

U UNC



Taille	Vis [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	A/F [mm]
38 - 51	M	M8	21	16	13
	U	5/16" UNC			
78	M	M10	36	30	17
	U	3/8" UNC			

PIED A SOUDER W

Exemple de config.: W 3851


Série

W Pied a souder

Taille

38 - 51

78



Taille	H [mm]	ØD [mm]	H [mm]
38 - 51	25	8.5	14
78	32	11	16

Série OB

Trappes de visite



Données techniques

Accessoires

Trappes de visite

Les trappes de visite en alliage d'aluminium coulé sous pression, offrent une résistance mécanique supérieure et sont fabriquées selon la norme DIN 24339.

Elles offrent un accès aisé à l'intérieur de réservoir d'huile à des fins d'inspection et de nettoyage, sans devoir démonter la totalité de la centrale.

Sur demande et même pour de faibles quantités, les trappes de visite peuvent être fournies avec:

- Logo client
- Orifice usiné pour un indicateur de niveau visuel
- Orifice usiné pour un indicateur de niveau visuel ou électrique
- Bouchon de prélèvement d'huile

Compatibilité avec les fluides

- Huiles minérales de types HH-LL-HM-HR-HV-HC selon la norme ISO 6743/4
- Émulsions aqueuses de types HFAE-HFAS selon la norme ISO 6743/4
- Eau/glycol type HFC selon la norme ISO 6743/4: Voir version anodisée

Les trappes de visite OB275 et OB400 sont conçues selon la norme DIN 24339.

Matériaux

- Trappes de visite: Alliage d'aluminium coulé sous pression
- Joint: NBR 70 Shore A

Poids

	avec joint	sans joint
OB275	2.06 kg	1.76 kg
OB350	2.10 kg	1.80 kg
OB356	2.10 kg	1.80 kg
OB400	3.20 kg	2.90 kg
OB475	3.70 kg	3.40 kg

Température

De -30 °C à +80 °C



Codification pour commande

TRAPPE DE VISITE COMPLET

Taille

OB275


OB350

OB356

OB400

OB475

Possibilité de personnalisation



Plaque signalétique avec le logo du client


Code de commande: **OB475LOGOP05**

Les plaques signalétiques appliquées sur la nouvelle trappe de visite sont identiques à celles installées sur l'ancienne trappe.

La différence par rapport à l'ancienne trappe est la fixation des plaques signalétiques avec des rivets.

Pour les codes de commande, les quantités minimales, les positions des trous de fixation et d'autres détails non indiqué dans ce document, veuillez contacter le service technique et commercial MP Filtri.


OB275



Code	Description	Joint
OB275P01GN	Trappe avec logo MP	NBR
OB275P02GN	Trappe nue	NBR
OB275P01GV	Trappe avec logo MP	FPM
OB275P02GV	Trappe nue	FPM

Code	Description
OB275P01	Trappe avec logo MP
OB275P02	Trappe nue
GU0275NBR	Joint
GU0275VTN	Joint


OB400



Code	Description	Joint
OB400P01GN	Trappe avec logo MP	NBR
OB400P02GN	Trappe nue	NBR
OB400P01GV	Trappe avec logo MP	FPM
OB400P02GV	Trappe nue	FPM

Code	Description
OB400P01	Trappe avec logo MP
OB400P02	Trappe nue
GU0400DINNBR	Joint
GU0400DINVTN	Joint


OB350



Code	Description	Joint
OB350P01GN	Trappe avec logo MP	NBR
OB350P02GN	Trappe nue	NBR
OB350P01GV	Trappe avec logo MP	FPM
OB350P02GV	Trappe nue	FPM

Code	Description
OB350DIN000	Trappe
GU0350DINNBR	Joint
GU0350DINVTN	Joint


OB356



Code	Description	Joint
OB356P01GN	Trappe avec logo MP	NBR
OB356P02GN	Trappe nue	NBR
OB356P01GV	Trappe avec logo MP	FPM
OB356P02GV	Trappe nue	FPM

Code	Description
OB356DIN000	Trappe
GU0350DINNBR	Joint
GU0350DINVTN	Joint

OB475



Code	Description	Joint
OB475P01GN	Trappe avec logo MP	NBR
OB475P02GN	Trappe nue	NBR
OB475P01GV	Trappe avec logo MP	FPM
OB475P02GV	Trappe nue	FPM

Code	Description
OB475P01	Trappe avec logo MP
OB475P02	Trappe nue
GU0475DINNBR	Joint
GU0475DINVTN	Joint


LVA

Les indicateurs de niveau **LVA** (voir page 96) peuvent être montés sur les trappes de visite MP Filtri pour faciliter les opérations de maintenance.

Code indicateur	OB275**	OB350**	OB356**	OB400**	OB475**
LVA 10**	•	•	•	•	•
LVA 20**		•	•	•	•
LVA 30**				•	•



Note:

Préparation pour l'installation du niveau sur demande




LCPG42N...S

Les œilletons **LCP** (voir page 90) peuvent être montés sur les trappes de visite MP Filtri pour faciliter les opérations de maintenance.




LEG

Les indicateurs de niveau électriques de la série **LEG** (voir page 106) sont fournis avec une bride de fixation à trois trous. Le contact électrique peut être de type N.O ou N.F. Conçus spécifiquement pour le montage sur les parois verticales des réservoirs, ces dispositifs peuvent aussi être installés sur la trappe de visite OB475 pour contrôler le niveau d'huile minimal ou maximal dans le réservoir. Pour fonctionner correctement, le flotteur doit être positionné à la verticale à une distance minimale de 35 mm d'une paroi en métal ferreux.



Disposition des trous de fixation de l'indicateur de niveau LEG



Note: Réaliser les alésages en fonction de la position de l'indicateur de niveau

Note: Préparation pour indicateur visuel sur demande

Série SE10LT

Réservoirs aluminium



SE10LT INFORMATIONS GÉNÉRALES

Données techniques

Accessoires

Réservoirs aluminium

D'une capacité de 10 litres, le réservoir aluminium SE10LT de MP Filtri permet l'installation d'une centrale hydraulique compacte.

Réalisés en alliage d'aluminium coulé sous pression, ces réservoirs possèdent une résistance mécanique supérieure et une conception optimisée. Ils sont idéals pour les centrales hydrauliques compactes. Des ailettes aux dimensions généreuses assurent un refroidissement efficace.

Le réservoir est fourni avec:

- Orifices de fixation taraudés M6 pour le montage du couvercle
- Pieds avec orifices de fixation taraudés M8
- Orifice de vidange taraudé G3/8"


Le couvercle est scellé au moyen d'un joint en papier spécial qui doit être commandé individuellement avec le code «GUS 10.0».

Matériaux

Alliage d'aluminium coulé sous pression

Poids

SE10LT 4 kg






Codification pour commande

SE10LT

Taille

SE10LT

SE10LT



L'ensemble des données, détails et mots contenus dans la présente publication sont mis à disposition à titre d'information.
Pour des raisons techniques et/ou commerciales, la société MP Filtri se réserve le droit de procéder, à tout moment, à des modifications des modèles et versions des produits décrits dans ce catalogue.
La couleur et les illustrations des produits sont purement indicatifs.
Toute reproduction partielle ou intégrale du présent document est strictement interdite.
Tous droits réservés.



RÉSEAU À TRAVERS LE MONDE

SIÈGE

MP Filtri S.p.A.
Pessano con Bornago
Milano
Italy
sales@mpfiltri.com

FILIALES

ITALFILTRI LLC
Moscow
Russia
mpfiltrirussia@yahoo.com

MP Filtri Canada Inc.
Concord, Ontario
Canada
sales@mpfiltricanada.com

MP Filtri France SAS
Lyon
AURA
France
sales@mpfiltrifrance.com

MP Filtri Germany GmbH
St. Ingbert
Germany
sales@mpfiltri.de

MP Filtri India Pvt. Ltd.
Bangalore
India
sales@mpfiltri.co.in

MP Filtri (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai
P.R. China
sales@mpfiltrishanghai.com

MP Filtri SEA PTE Ltd.
Singapore
sales-sea@mpfiltri.com

MP Filtri U.K. Ltd.
Bourton on the Water
Gloucestershire
United Kingdom
sales@mpfiltri.co.uk

MP Filtri U.S.A. Inc.
Quakertown, PA
U.S.A.
sales@mpfiltriusa.com

PASSION TO PERFORM



mpfiltri.com